

## 4 Мп Купольная Фиксированная Камера видеонаблюдения



- 4 Мп 1/1.8" КМОП Прогрессивной развертки
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки - 40 м
- Дальность LED-подсветки - 40 м
- Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- Питание 12В DC (±30%)/PoE (802.3af)
- IP67, IK10

### Камера

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                   | 1/1.8" КМОП                                                                    |
| Максимальное разрешение  | 4 Мп, 2688 × 1520                                                              |
| Выдержка                 | Авто/Ручная 1/3 – 1/100000 с                                                   |
| Минимальная освещенность | Цветное: 0.0006 люкс; Черно-белое: 0.0004 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой |
| Отношение сигнал/шум     | > 56 дБ                                                                        |
| Дистанция ИК-подсветки   | 40 м                                                                           |
| Дистанция LED-подсветки  | 40 м                                                                           |
| Управление подсветкой    | Авто/Ручное                                                                    |

### Линза

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип линзы              | Фиксированная                                                  |
| Фокусное расстояние    | 3.6 мм                                                         |
| Максимальная диафрагма | F1.6                                                           |
| Углы обзора            | Горизонтальный: 98°<br>Вертикальный: 65°<br>Диагональный: 105° |
| Диафрагма              | Автоматическая                                                 |

### Видеоаналитика

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеллектуальное обнаружение движения | Да                                                                                    |
| Защита периметра                      | Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные транспортные средства) |
| Обнаружение парковочного места        | Да                                                                                    |
| Распознавание лиц                     | Да                                                                                    |
| Подсчет людей                         | Да                                                                                    |
| Тепловая карта                        | Да                                                                                    |

## ПАНОКАМ | PNC-K54A2C-ASM-L(3.6)

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео Метаданные                        | Да (транспорт, люди, безмоторные транспортные средства, лица; сбор информации о характеристиках автомобиля; атрибуты безмоторного транспортного средства; атрибуты человека; атрибуты лица) |
| ИИ Поиск                                | Совместно с NVR                                                                                                                                                                             |
| <b>Видео</b>                            |                                                                                                                                                                                             |
| Сжатие                                  | H.264H / H.264M / H.264B / H.265 / MJPEG (опция)                                                                                                                                            |
| Умное сжатие                            | H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+                                                                                                                                                        |
| Частота кадров                          | Основной поток: 4 Мп (1 – 25/30 кадров/с)                                                                                                                                                   |
|                                         | Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)                                                                                                                                                       |
|                                         | Третий поток: 2 Мп (1 – 25/30 кадров/с)                                                                                                                                                     |
| Потоковая передача                      | 3 потока                                                                                                                                                                                    |
| Управление скоростью передачи данных    | CBR/VBR                                                                                                                                                                                     |
| Скорость передачи видео                 | H.264: 3 – 16384 Кбит/сек                                                                                                                                                                   |
|                                         | H.265: 3 – 16384 Кбит/сек                                                                                                                                                                   |
| Режим День/Ночь                         | Цветное/Черно-белое                                                                                                                                                                         |
| BLC                                     | Да                                                                                                                                                                                          |
| HLC                                     | Да                                                                                                                                                                                          |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 140 дБ                                                                                                                                                                                      |
| Баланс белого                           | Да                                                                                                                                                                                          |
| Яркость                                 | Авто/Ручная                                                                                                                                                                                 |
| Шумоподавление                          | 3D DNR                                                                                                                                                                                      |
| Определение движения                    | 4 зоны                                                                                                                                                                                      |
| Поворот картинки                        | 0° / 90° / 180° / 270°                                                                                                                                                                      |
| Зеркалирование                          | Да                                                                                                                                                                                          |
| Приватные зоны                          | 4 зоны                                                                                                                                                                                      |
| <b>Аудио</b>                            |                                                                                                                                                                                             |
| Встроенный микрофон                     | Да                                                                                                                                                                                          |
| Встроенный динамик                      | Да                                                                                                                                                                                          |
| Двусторонняя связь                      | Да                                                                                                                                                                                          |
| Сжатие аудио                            | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF                                                                                                                                                         |
| <b>Тревога</b>                          |                                                                                                                                                                                             |
| Активация/Деактивация                   | Да                                                                                                                                                                                          |
| Звуковая тревога                        | Да                                                                                                                                                                                          |
| Световое оповещение                     | Белый индикатор                                                                                                                                                                             |
| События                                 | Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о нехватке памяти; Ошибка SD-карты                                                                                     |

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

Сеть

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть                    | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                      |
| SDK и API               | Да                                                                                         |
| Совместимость           | ONVIF (Profile S)                                                                          |
| Протоколы               | TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; CGI |
| Общее число подключений | 20 (общая пропускная способность: 80 М)                                                    |
| Хранение                | FTP; MicroSD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)                                       |
| Браузер                 | IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox                                            |

Порты

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Аудио вход      | Да (1 канал RCA) |
| Аудио выход     | Да (1 канал RCA) |
| Тревожный вход  | Да (1 канал)     |
| Тревожный выход | Да (1 канал)     |

Питание

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Питание               | 12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)       |
| Потребляемая мощность | Основная 2.5 Вт; Максимальная 5.2 Вт |

Внешние условия

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Рабочий диапазон температур | От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95% |
| Условия хранения            | От -40°C до +60°C                                     |
| Уровень защиты              | IP67, IK10                                            |
| Грозозащита                 | 6000 Вольт                                            |

Общее

|         |                  |
|---------|------------------|
| Корпус  | Металл           |
| Размеры | 110 мм × Φ122 мм |
| Вес     | 490 г            |

Габаритные размеры

