

4 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 40-ка кратным увеличением



- 4 Мп 1/1.8" КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265/MJPEG
- Starlight технология
- Дальность ИК-подсветки до 150 м
- Дворник
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 6.4 мм – 256 мм
- Точность позиционирования 0.05°
- Питание: DC 24В/5А, максимум 50Вт
- -40°C до +60°C

Камера	
Сенсор	1/1.8" КМОП
Максимальное разрешение	4 Мп, 2688 x 1520
Выдержка	1/25 – 1/1000000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0005 люкс @ (F1.8, AGC вкл); Черно-белое: 0.0001Lux @ (F1.8, AGC вкл).
Дистанция ИК-подсветки	150 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	6.4 мм – 256 мм; 40x Оптический зум
Диафрагма	F1.35 – F4.6
Угол обзора	Горизонтальный: 61.28° – 2.06°
Минимальная рабочая дистанция	100мм - 1500мм
Скорость приближения	~ 4.5 с
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265M/MJPEG
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток 1	50 Гц: 25 кадров/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Дополнительный поток 2	50 Гц: 25 кадров/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да
HLC	Да
Настройка изображения	Зеркалирование, насыщенность, яркость, контраст и резкость

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-6A4X40-H

Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	4 зоны
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.726/PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с(G.711)/16 Кбит/с(G.726)
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° – 300°/с
Диапазон наклона	От -15°до 90°
Скорость наклона	0.05° – 200°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 режимов, до 32 предустановок на режим
Шаблон	4 режима с максимальным временем записи 10 минут
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожных вход	1 канал
Тревожный выход	1 канал
RS-485	1 канал
BNC	1 канал
Общее	
Питание	DC 24В/5А
Потребляемая мощность	Максимальная 50 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 90%

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-6A4X40-H

Уровень защиты	IP66
Грозозащита	4000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	6.5кг

Габаритные размеры в мм

