

8 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 20-ти кратным увеличением


- 8 Мп 1/1.8" КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265/MJPEG
- Дальность ИК-подсветки до 300 м
- Встроенная видеоаналитика, распознавание пламени, дыма
- Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 6.5 мм – 130 мм
- Скорость поворота до 240° /с
- Питание: DC 12В/4А / PoE+(802.3at)
- -40°C до +60°C
- IP66, грозозащита 8000 В

Камера	
Сенсор	1/1.8" КМОП Прогрессивной развертки
Максимальное разрешение	8 Мп, 3840 x 2160
Выдержка	1/1 – 1/30000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0005 люкс; Черно-белое: 0.0001Lux; с включенной ИК-подсветкой: 0 люкс
Дистанция ИК-подсветки	300 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	6.5 мм – 130 мм; 20х Оптический зум
Углы обзора	Горизонтальный: 61.48° – 3.41° Вертикальный: 37.52° – 1.93°
Минимальная рабочая дистанция	100 мм-1000 мм
Скорость приближения	~ 3.5 с
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265/MJPEG
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (3840×2160, 2688×1520, 1920×080, 1280×1024, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров/с (3840×2160, 2688×1520, 1920×080, 1280×1024, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток 1	50 Гц: 25 кадров/с (704 x 480, 640 × 480, 352 x 240) 60 Гц: 30 кадров/с (704 x 480, 640 × 480, 352 x 240)
Дополнительный поток 2	50 Гц: 25 кадров/с (1920x080, 1280 x 720, 704 × 480) 60 Гц: 30 кадров/с (1920x080, 1280 x 720, 704 × 480)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	3 Мбит/с – 15 Мбит/с
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8P8X20-H

HLC	Да
Настройка изображения	Режим коридора, насыщенность, яркость, контраст и резкость
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	6 зон
Аудио	
Сжатие аудио	AAC, MJPEG2-Layer2
Скорость передачи аудио	AAC (8 Кбит/с, 16 Кбит/с), MJPEG2-Layer2 (16 Кбит/с)
Видеоаналитика	
Обнаружение объектов	Обнаружение людей, вмешательство, лиц, автотранспорта, безмоторных транспортных средств
Распознавание пламени, дыма	Да
Автотрекинг	Да
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° – 240°/с
Диапазон наклона	От -10° до 90°
Скорость наклона	0.05° – 180°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 режимов, до 32 предустановок на режим
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожный вход	1 канал
Тревожных выход	1 канал
BNC	1 канал
Общее	

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8P8X20-H

Питание	DC 12В/4А, POE+(802.3at)
Потребляемая мощность	Максимальная 30 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 90%
Уровень защиты	IP66
Грозозащита	8000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Габаритные размеры	Ø238мм × 336 мм (без кронштейна), 400мм × 238мм × 430 мм (с кронштейном)
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	6.5кг

Габаритные размеры в мм

