

## Панокам-180 Н2М 3.6 мм Направленная Камера видеонаблюдения



- 2 Мп 1/2.8" CMOS
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность адаптивной ИК-подсветки - 60 м
- ИИ – защита периметра, детекция лиц, определение движения
- Встроенный микрофон (опция)
- Поддержка карт памяти MicroSD с емкостью 256 Гб
- Фиксированный объектив 3.6 мм (2.8 опция)
- Питание 24 В / PoE (802.3at)
- IP67

| Камера                                |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                                | 1/2.8" CMOS                                                                                                                             |
| Максимальное разрешение               | 2 Мп, 1920 × 1080                                                                                                                       |
| Электронная выдержка                  | Авто/Ручная<br>1/3 – 1/100000 с                                                                                                         |
| Минимальная освещенность              | Цветное: 0.001 люкс; Черно-белое: 0.0001 люкс; С включенной подсветкой: 0 люкс.                                                         |
| Отношение сигнал/шум                  | > 56 дБ                                                                                                                                 |
| Дистанция ИК-подсветки                | 60 м                                                                                                                                    |
| Управление подсветкой                 | Авто/Ручное                                                                                                                             |
| Линза                                 |                                                                                                                                         |
| Тип линзы                             | Фиксированная                                                                                                                           |
| Фокусное расстояние                   | 2.8 / 3.6 мм                                                                                                                            |
| Максимальная диафрагма                | F1.6                                                                                                                                    |
| Углы обзора                           | 2.8 мм: Горизонтальный 107°; Вертикальный 56°; Диагональный: 127°.<br>3.6 мм: Горизонтальный 88°; Вертикальный 44°; Диагональный: 105°. |
| Диафрагма                             | Автоматическая                                                                                                                          |
| ИИ                                    |                                                                                                                                         |
| Интеллектуальное обнаружение движения | Да                                                                                                                                      |
| Защита периметра                      | Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные средства передвижения)                                                   |
| Обнаружение лиц                       | Да                                                                                                                                      |

| Видео                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие                                  | H.264H / H.264M / H.264B / H.265                                                      |
| Умное сжатие                            | H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+                                                  |
| Частота кадров                          | Основной поток: 2 Мп (1 – 25/30 кадров/с)                                             |
|                                         | Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)                                                 |
|                                         | Третий поток: 720p (1 – 25/30 кадров/с)                                               |
| Потоковая передача                      | 3 потока                                                                              |
| Управление скоростью передачи данных    | CBR/VBR                                                                               |
| Скорость передачи видео                 | H.264: 56–8192 Кбит/с                                                                 |
|                                         | H.265: 56–8192 Кбит/с                                                                 |
| Режим День/Ночь                         | Цветное/Черно-белое                                                                   |
| BLC                                     | Да                                                                                    |
| HLC                                     | Да                                                                                    |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                |
| Баланс белого                           | Да                                                                                    |
| Яркость                                 | Авто/Ручная                                                                           |
| Шумоподавление                          | 3D NR                                                                                 |
| Определение движения                    | 4 зоны                                                                                |
| Поворот картинки                        | 0° / 90° / 180° / 270°                                                                |
| Зеркалирование                          | Да                                                                                    |
| Приватные зоны                          | 4 зоны                                                                                |
| Аудио                                   |                                                                                       |
| Встроенный микрофон                     | Опция                                                                                 |
| Сжатие аудио                            | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF                                                   |
| Сеть                                    |                                                                                       |
| Сеть                                    | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                 |
| Протоколы                               | TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP |
| Совместимость                           | ONVIF; CGI; P2P                                                                       |
| Пользователь/Хост                       | 20 (Пропускная способность: 80 М)                                                     |
| Хранение                                | FTP; Micro SD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)                                 |
| Браузер                                 | IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox                                       |
| Порт                                    |                                                                                       |
| Аудио вход                              | 1 канал (опция)                                                                       |
| Аудио выход                             | 1 канал (опция)                                                                       |

ПАНОКАМ | 180 H2M (3.6)

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тревога вход                | 1 канал (опция)                                                                     |
| Тревога выход               | 1 канал (опция)                                                                     |
| Питание                     |                                                                                     |
| Питание                     | 24 В / PoE (802.3at)                                                                |
| Потребляемая мощность       | Максимальная 25 Вт                                                                  |
| Внешние условия             |                                                                                     |
| Рабочий диапазон температур | От -40°C до +70°C / Относительная влажность менее 95%                               |
| Условия хранения            | От -40°C до +60°C                                                                   |
| Уровень защиты              | IP67                                                                                |
| Общее                       |                                                                                     |
| Корпус                      | Металл                                                                              |
| Размеры                     | 256 мм × 86 мм × 75 мм - без кронштейна<br>349 мм × 190 мм × 106 мм - с кронштейном |
| Вес                         | До 1.65 кг                                                                          |